

iBeLink N3 指标及使用手册

更新记录列表

| 日期 | 解释 | 版本 |
|------------|-----------|-----|
| 2020-10-14 | 初始发行版本 | 0.1 |
| 2020-12-22 | 更新版本升级等内容 | 0.2 |
| 2021-12-21 | 更新内容 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

装箱清单

| 项目 | 配件 | 数量 | 说明 |
|----|---------|----|-------|
| 1 | 主机箱 | 1 | 尺寸 cm |
| 2 | 电源线 | 1 | 供电 |
| 3 | 技术及使用说明 | 1 | 此文档 |

0 声明

1. 因不可抗拒的自然力量造成的损坏或损失，iBeLink 不承担任何责任
2. 因经未授权的私自修改软硬件造成的损坏或损失，iBeLink 不承担任何责任
3. 因私自超频或者不合适的温度原因造成的损坏或损失，iBeLink 不承担任何责任
4. 任何未经授权的销售渠道售卖的矿机，iBeLink 不负有责任
5. 因非主流矿池或者异常矿池导致的算力损失，iBeLink 不负有责任
6. 因数字货币价格波动造成的损失，iBeLink 不负有责任

1 产品特点

- 算力：25TH/s $\pm 5\%$
- 功耗：3300W $\pm 5\%$ （墙上，25°C 环境温度下）
- 算法：支持 POW Eaglesong 算法
- 工作温度：0°C ~40°C
- 网络连接：以太网
- 工作电压：190V~240V, 50Hz/60Hz
- 机器尺寸：340x190x293mm
- 机器重量：12.2Kg
- 支持主流 stratum protocol 协议矿池
- 提供 Web 界面管理平台，简化了系统设置和大规模部署
- Web 界面提供了算力统计及挖矿状态监控
- 支持使用 Web 界面重启挖矿软件或系统
- 提供上电系统自检功能并实时监控芯片的状态
- 提供算力刀片 LED 状态显示，为大规模矿机管理提供方便
- 提供主矿池以及多个备用矿池的设定及自动切换
- 具有算力刀片相互独立的错误监控及自动重启恢复功能
- 硬件看门狗（Watch Dog）保证系统能从网络或系统错误中自动恢复

2 使用指南

在连接了网线和电源线后，给设备上电，前面板亮起 2 个 LED 灯一红一绿，1 分钟左右之后，红灯熄灭且绿色闪现，此时机器进入了正常的挖矿运行。

2.1 搜索矿机

利用搜索工具可以发现局域网内的矿机设备（图 1），搜索工具可从 <http://ibelink.com.hk/xiazai/> 下载（图 2）



图 1 搜索工具



图 2 搜索工具下载

2.2 登陆矿机

使用一台在同一网段的 PC 机（同一路由器内），在浏览器中输入矿机的 IP 地址并按下回车键，会进入到登入页面（如图 3）。1 号位置输入登入密码：ibelink，点击 2 号位置[Login]按钮就可以登入矿机，




图3 登陆页面

你可以通过点击登入页面的[Password]按钮去修改用户名及密码，密码管理界面（如图4）。




图4 密码管理页面

Old Password 填写旧的密码，New Password 填写新的密码，Confirm Password 确认新密码后点击[Change Userpass]按钮会将机器的密码更新。

若想修改默认用户名请在 New User Name 中输入新的用户名，否则保持其为空即可。

2.2 矿机状态

当登入上矿机系统后，你可以看到矿机后台主页，见图5。

Home

Logout

FAQ

Time: 2023-03-01 11:28:44 TimeZone: E8

HostName: ibelink ip: 192.168.5.229 MAC: 10:01:38:7F:02:48

NewHostName: ibelink1

change

reboot

restart

| Address | Devs | Temp | Fans | Util | MH/s 15m | MH/s avg | Rec | Acc | Rej | H/W | Gets | Disc | Stales | Get Fails |
|---|------------|----------------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-----|------|-----------------|-------------|-------------|
| <div>Config</div> <div>CGMiner-701C</div> | 324 3/3 | 1:63.4°C 2:62.8°C 3:64.6°C | 1:4980rpm 2:4950rpm 3:4920rpm 4:4950rpm | 3.69 (3.77) | 20767904.14 0 % | 26753956.99 0 % | 209 97.93 % | 189 2.07 % | 4 7.66 % | 16 | 301 | 598 316.40 % | 0 0.00 % | 0 0.00 % |

2

| Dev | Run Time | PLL | Baud | Chips Map | Active Map | MH/s 15m | MH/s avg | Send | Rec | Acc | Rej | H/W | Share Diff | Util | Pool |
|--------|------------------|-----|---------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|-----|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| BM-N30 | 0days 0:53:47 | 750 | 3000000 | 108 ffffff | 12 8c82009 | 8744380.69 | 9571359.93 | 282 0 | 83 | 65 97.01 % | 2 2.99 % | 0 0.00 % | 131070 | 1.21 (0) | 0 |
| BM-N31 | 0days 0:53:42 | 750 | 3000000 | 108 ffffff | 13 e3082040e | 8744380.69 | 9605748.05 | 282 0 | 71 | 69 100.00 % | 0 0.00 % | 1 1.41 % | 131070 | 1.28 (0) | 0 |
| BM-N32 | 0days 0:53:38 | 750 | 3000000 | 108 ffffff | 8 448500204 | 3279142.76 | 7576849 | 282 0 | 55 | 55 100.00 % | 0 0.00 % | 0 0.00 % | 131070 | 1.03 (0) | 0 |

3

4

图5 iBeLink N3 矿机主页

主页的四个区域分别显示了矿机的如下基本信息：

1.当前时间，时区，机器名称，IP 地址，MAC 地址

2.挖矿芯片数量，矿机刀数，机器内温度，每分钟 nonce 数，15 分钟算力统计及累计平均算力统计，芯片返回的 nonce 数，接受/拒绝/错误 nonce 数

3. 单刀持续运行的时间，PLL 频率和串口波特率

4. 单刀芯片数，实测芯片 bitmap，过去 20 分钟芯片收到的 nonce 数和对应芯片 bitmap，接受/拒绝/错误 nonce 数，目前的难度，每分钟平均 nonce，其他参数

5. 矿池统计信息

2.3 矿机设置




图 6 iBeLink N3 web 后台

修改矿机主机名：见图 6 右上角，点击[change]按钮，输入新的主机名，然后重启矿机使新的主机名生效

1. 点击[reboot]按钮可以重启系统
2. 点击[restart]按钮重启挖矿软件

3. 配置

点击图 6 左边[Config]按钮进入配置界面，主要分为 3 部分，见图 7

第一部分：

点击[✓]按钮可以显示被选择矿池的细节

点击[Top]按钮会将此矿池设成最高优先级

点击[Delete]按钮会删除此矿池

第二部分：

在 Pool URL 中填写矿池地址，在 Pool User 中填写 CKB 钱包地址/矿工名（这里需根据相应矿池要求进行填写），在 Pool Password 中填写矿工密码，然后点击[Add Pool]按钮将新的矿池添加到矿机。




图 7 iBeLink N3 web 后台配置

5. 设置温度提醒

填写告警温度的间隔以及温度设限，点击[Set Param]按钮完成设置。告警温度用于自动频率调节，为了保护算力芯片，当板载温度超过该温度时，设备会自动降频，告警温度最高不能超过 72°C。

6. 设置固定 IP

矿机预先设置采用 DHCP。若希望采用固定 IP，需要按下面设置：

填写固定 IP，网络掩码，网络入口，勾选使能 IP Enable，然后点击[Set IP Config]按钮。若今后你想恢复到 DHCP 模式，只需要去除勾选 IP Enable 的使能，然后点击[Set IP Config] 按钮。注意，有些路由器需要相应的设定才能使用固定 IP 地址挖矿。所以你需要对使用的路由器有充分的了解才能正确使用固定 IP 地址挖矿。IP 模式的设置需要重启机器才能生效。

7. ASIC 芯片参数设置

矿机预设的最高工作频率 PLL 是 750Mhz，可以修改该频率上限，输入有效的 PLL 值，然后点击[Set PLL]按钮完成设置，除非有专业建议，否则我们不建议你去更改预设的 PLL 频率。新的最高 PLL 频率会在重启系统后生效。

In part 3:

第三部分:

8. UpdateMiner/RestoreMiner 功能用于 Miner 程序的版本升级及恢复。

当前挖矿软件的版本显示在图 7 第三部分内容，类似 cgminer 6.0.9。

点击 select update file 选择从官网下载的升级包，点击 UpdateMiner 进行更新。

点击 Restore Miner 恢复挖矿软件到出厂版本。

2.4 矿机升级

由于生产测试环节的版本可能存在 BUG 或后续已经对固件进行了优化，所以建议用户再收到矿机后第一时间检查机器固件版本和官网最新版本是否一致，如低于官网版本需下载官网最新版本并进行升级。

1. 可以通过管理工具 DevManager 升级

先从网站 <http://ibelink.com.hk/xiazai/> 下载升级包，搜索并选择要升级的矿机，点击[选择包升级]按钮，再选择下载的升级包即可，详情见图 8~10。你可以选择[升级所选设备]升级列表中被选中的矿机，也可以选择[升级所有设备]升级所有矿机。




图 8 下载升级包




图 9 选择升级包




图 10 升级所选设备/升级所有设备

2. 可以通过管理工具 MinerTool 升级

方法同上，只是升级时点击——编辑——升级固件，再选择对应升级包即可，如图 11 所示。注意，升级时若不选择任何机器升级，则此工具则默认对所有机器升级。




图 11 固件升级

3 常见问题 FAQ

● iBeLink N3 矿机可以超频吗？

不可以，千万不要这么去做，超频有很高的概率会导致 ASIC 芯片的永久损坏。

● 如何维持 iBeLink N3 矿机高效率地运行？

尽可能保持此矿机在凉爽的环境温度运行，维持环境温度在 35°C 以下可以获得良好的效率。

● DIY 问题诊断和修复是什么意思？

iBeLink N3 矿机的设计思想是模块化设计。这个设计的初衷是方便矿工在遇到矿机问题时自己能够诊断修复而不必要将整个矿机寄回厂家做维修。大部分出现的问题矿工都应该能够通过诊断，修理来解除或减轻算力损失。我们会发布一系列“如何做”视频来帮助矿工实现 DIY。我们相信 iBeLink N3 会提供最优的产品生命周期持有成本。

● 为什么我的浏览器无法配置矿机参数？

建议使用谷歌的 Chrome 浏览器来保存矿机配置。

● 主页上芯片的 bitmap 是什么意思？

挖矿软件启动时会检测每刀上所有的 ASIC 芯片，每刀 108 颗芯片都是正常的，则 bitmap 显示为 ffffffff 对应二进制值为 36 个 1，每个 1 代表 3 颗芯片，如 bitmap 值为 7f 对应的二进制值为 01111111，表示只发现 7x3=21 个芯片。活动的 bitmap 意义和芯片的 bitmap 类似，当芯片算出正确的结果时相应位置的值为 1，否则为 0，该值每 20 分钟重新更新为 0。

● 为什么有时候我的 web 页面上 ASIC 芯片数会少于 ffffffff？

由于电的不稳定性及软件驱动可能存在的 bug，挖矿软件偶尔会漏检 1, 2 个芯片。

● 为什么挖矿软件自动重启？

挖矿软件支持网络或者驱动错误自动恢复，并有硬件看门狗来监控整个系统，当检测到异常时，挖矿软件会自动重启来尝试进行自我恢复，所以挖矿软件偶尔的自动重启是正常现象。

- **如何从崩溃中恢复挖矿软件？**

参考 2.4 小节，直接用最新升级包对软件进行升级。

- **为什么哈希速率统计结果在不同的矿池会不同？**

挖矿软件是根据返回的 nonce 来进行哈希速率统计的，矿池难度的不同会导致 nonce 数量的不同，会影响哈希速率的统计，进而导致不同的结果。

- **为什么有时候我的挖矿软件没在主矿池而是其他的矿池中？**

当配置有多个矿池时，挖矿软件会在权重最高的矿池（主矿池）中挖矿，但是如果主矿池因为网络等原因连接失败时，挖矿软件会自动切换到其他的备用矿池中继续进行挖矿。

- **主流 Eaglesong 矿池**

stratum+tcp://ckb.f2pool.com:4300

stratum+tcp://ckb.antpool.com:9018

stratum+tcp://ckb.ss.dxpoo.com:6600

4 iBeLink N3 技术支持信息

<http://ibelink.com.hk/zhichi/>